

Standortbescheinigungs-Nr.: 490082

Datum der Erteilung: 16.10.2008

Rathaus

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk	19.5	100,000	5.43	1.08
Mobilfunk	19.5	100,000	4.73	1.22
Mobilfunk	19.5	100,000	4.21	0.82
Mobilfunk	19.5	340,000	5.43	1.08
Mobilfunk	19.5	340,000	4.73	1.22
Mobilfunk	19.5	340,000	4.21	0.82
Mobilfunk	19.5	220,000	5.43	1.08
Mobilfunk	19.5	220,000	4.21	0.82
Mobilfunk	19.5	220,000	4.73	1.22
Mobilfunk	24.2	300,000	3.36	0.81
Mobilfunk	24.2	300,000	1.66	0.27
Mobilfunk	24.3	180,000	3.36	0.81
Mobilfunk	24.3	180,000	1.66	0.27
Mobilfunk	24.3	60,000	3.36	0.81
Mobilfunk	24.3	60,000	1.66	0.27

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne.

Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeantennen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.

Fenster schließen

Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeanennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

	In Hauptstrahlrichtung (in Meter)	In vertikaler Richtung (in Meter)	Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (in Meter)
gesamter Standort	15.84	3.48	19.48

Der Standortbezogene Sicherheitsabstand ist für Standorte, für die vor dem 28.08.2002 eine Standortbescheinigung erteilt wurde, auf die unterst montierte Sendeanenne bezogen. Eine Angabe der Montagehöhe der Bezugsantenne kann aus datentechnischen Gründen für diese Standorte nicht immer erfolgen.

[zurück Fenster schließen](#)

Standortbescheinigungs-Nr.: 490916

Datum der Erteilung: 03.09.2009

Wintershaus

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage	40.0	150,000	4.83	2.81
Sonstige Funkanlage	40.0	270,000	4.83	2.81
Sonstige Funkanlage	40.0	30,000	4.83	2.81
Mobilfunk	40.7	10,000	7.26	1.48
Mobilfunk	40.7	10,000	4.16	0.81
Mobilfunk	40.7	110,000	7.26	1.48
Mobilfunk	40.7	110,000	4.16	0.81
Mobilfunk	40.7	270,000	6.01	1.20
Mobilfunk	40.7	270,000	4.16	0.81

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne.

Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeantennen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.

Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeanennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

	In Hauptstrahlrichtung (in Meter)	In vertikaler Richtung (in Meter)	Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (in Meter)
gesamter Standort	16.23	5.61	40.00

Der Standortbezogene Sicherheitsabstand ist für Standorte, für die vor dem 28.08.2002 eine Standortbescheinigung erteilt wurde, auf die unterst montierte Sendeanenne bezogen. Eine Angabe der Montagehöhe der Bezugsantenne kann aus datentechnischen Gründen für diese Standorte nicht immer erfolgen.

zurück Fenster schließen

Standortbescheinigungs-Nr.: 490641

Datum der Erteilung: 20.05.2010

Grafweg

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk	50,0	210,000	5,41	1,39
Mobilfunk	50,0	210,000	5,10	0,95
Mobilfunk	50,0	330,000	5,41	1,39
Mobilfunk	50,0	330,000	5,23	0,97
Mobilfunk	50,0	90,000	5,41	1,39
Mobilfunk	50,0	90,000	5,23	0,97
Mobilfunk	50,7	210,000	2,65	0,34
Mobilfunk	50,7	210,000	3,42	0,68
Mobilfunk	50,7	210,000	2,65	0,34
Mobilfunk	50,7	330,000	2,64	0,34
Mobilfunk	50,7	330,000	3,41	0,68
Mobilfunk	50,7	330,000	2,64	0,34
Mobilfunk	50,7	90,000	2,64	0,34
Mobilfunk	50,7	90,000	2,64	0,34
Mobilfunk	50,7	90,000	3,41	0,68

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne.

Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeantennen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.

Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeanennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

	In Hauptstrahlrichtung (in Meter)	In vertikaler Richtung (in Meter)	Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (in Meter)
gesamter Standort	15.67	3.27	50.00

Der Standortbezogene Sicherheitsabstand ist für Standorte, für die vor dem 28.08.2002 eine Standortbescheinigung erteilt wurde, auf die unterst montierte Sendeanenne bezogen. Eine Angabe der Montagehöhe der Bezugsantenne kann aus datentechnischen Gründen für diese Standorte nicht immer erfolgen.

zurück Fenster schließen